



| TYP | VÝKON kVA VÝKON kW | | | | MOTOR DOOSAN | | | | | OBJEM NÁDRŽE L | ROZMĚRY | | | VÁHA kg | TYP KAPOTY | TYP PANELU | |
|--------------------------|--------------------|-----|-------|-----|---|----------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | 50 Hz | | 50 Hz | | REGULÁTOR OTÁČEK (M) mechanický (E) elektronický | POČET VÁLČŮ | OBJEM VÁLČŮ ccm | SPOTŘEBA PALIVA | | | D mm | Š mm | V mm | | | MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ | AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ |
| | PRP | LTP | PRP | LTP | | | | 50 Hz | 60 Hz | | | | | | | | |
| Alternátory s AVR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GP165A/DO-N | 150 | 165 | 120 | 132 | DP086TA (E) | 6 | 8071 | 25,5 | 30,3 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1520 | / | M5 | A4 |
| GP165S/DO-N | | | | | | | | | | 170 | 3300 | 1100 | 1650 | 2060 | T85 | M5 | A4 |
| GP220A/DO | 200 | 220 | 160 | 253 | P086TI (E) | 6 | 8071 | 31,7 | 37,7 | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1650 | / | M6 | A5 |
| GP220S/DO | | | | | | | | | | 170 | 3300 | 1100 | 1650 | 2350 | T85 | M6 | A5 |
| GP250A/DO-N | 225 | 248 | 180 | 198 | DP086LA (E) | 6 | 8071 | 36,8 | 41,7 | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1700 | / | M6 | A5 |
| GP250S/DO-N | | | | | | | | | | 170 | 3300 | 1100 | 1650 | 2400 | T85 | M6 | A5 |
| GP330A/DO-N | 300 | 330 | 240 | 254 | P126TI II (E) | 6 | 11051 | 47 | 56 | 150 | 3000 | 1100 | 1650 | 1750 | / | M7 | A5 |
| GP330S/DO-N | | | | | | | | | | 195 | 3800 | 1200 | 1930 | 2900 | T87 | M7 | A5 |
| GP440A/DO-N | 400 | 440 | 320 | 352 | P158LE (E) | 8 | 14618 | 65,1 | 74,7 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2340 | / | M7 | A5 |
| GP440SM/DO-N | | | | | | | | | | 410 | 4300 | 1600 | 2300 | 3890 | T105 | M7 | A5 |
| GP505A/DO-N | 450 | 500 | 360 | 400 | DP158LC (E) | 8 | 14618 | 72,9 | 83,4 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2650 | / | M7 | A5 |
| GP505SM/DO-N | | | | | | | | | | 410 | 4300 | 1600 | 2300 | 4230 | T105 | M7 | A5 |
| GP560A/DO-N | 500 | 550 | 400 | 440 | DP158LD (E) | 8 | 14618 | 83,4 | 92,9 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2720 | / | M7 | A5 |
| GP560SM/DO-N | | | | | | | | | | 410 | 4300 | 1600 | 2300 | 4300 | T105 | M7 | A5 |
| GP610A/DO-N | 550 | 605 | 440 | 484 | DP180LA (E) | 10 | 18273 | 94,2 | 106,6 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 3750 | / | M7 | A5 |
| GP610S/DO-N | | | | | | | | | | 410 | 4300 | 1600 | 2300 | 4870 | T105 | M7 | A5 |
| GP630A/DO-N | 567 | 627 | 454 | 502 | DP180LA (E) | 10 | 18273 | 94,2 | 106,6 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 3970 | / | M7 | A5 |
| GP630S/DO-N | | | | | | | | | | 410 | 4300 | 1600 | 2300 | 5100 | T105 | M7 | A5 |
| GP700A/DO | 633 | 705 | 506 | 564 | DP180LB (E) | 10 | 18273 | 103,8 | 114,2 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 4000 | / | M7 | A5 |
| GP700SM/DO | | | | | | | | | | 490 | 5000 | 1900 | 2350 | 5600 | T110 | M7 | A5 |
| GP760A/DO | 680 | 748 | 544 | 598 | DP222LB (E) | 12 | 21927 | 109,2 | 127,7 | 340 | 3500 | 1500 | 2100 | 4270 | / | M7 | A5 |
| GP760SM/DO | | | | | | | | | | 490 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | T110 | M7 | A5 |
| GP810A/DO | 743 | 818 | 594 | 654 | DP222LC (E) | 12 | 21927 | 119,1 | 134,4 | 340 | 3500 | 1500 | 2100 | 4370 | / | M7 | A5 |
| GP810SM/DO | | | | | | | | | | 490 | 5000 | 1900 | 2350 | 6300 | T110 | M7 | A5 |

TYP - označení písmeny

A - otevřený, bez kapoty

S - odhlukovaná kapota, dveře otevíratelné do boku, panel umístěn na delší boční straně

SM - odhlukovaná kapota, dveře otevíratelné do boku, panel umístěn na kratší boční straně

DO - Doosan

N - nesplňuje výfukové emise dle Stage 2